



TECHNICKÝ LIST 26

Výrobek může být pigmentovaný.

SPATOLATO VENEZIANO " HIGH GLOSS"

Popis produktu

Nový koncept syntetické lesklé povrchové úpravy, velmi jemná směs mramorových prášků, alkydových pryskyřic, přírodních olejů a esencí.

Oblast použití

Vnitřní dekorativní obklady.

Vlastnosti produktu

SPATOLATO VENEZIANO "HIGH GLOSS" je výrobek nové koncepce, jehož specifická směs usnadňuje práci oproti jiným podobným výrobkům a umožňuje získat zrcadlově lesklý povrch pomocí jednoduchého nerezového hladítka. Snadno se roztírá a k dosažení požadovaného efektu stačí pouze dvě vrstvy, jedna jako nátěr a druhá jako leštění, aby se dosáhlo jeho charakteristického barevného efektu. Barevné odstíny lze přizpůsobit pomocí barevného schématu tintometrického systému Luxury&Lime. SPATOLATO VENEZIANO "HIGH GLOSS" je připraven k použití, ale v případě potřeby je jej naředit vodou. Jedná se o výrobek, díky směsi přírodních látek zanechává na stěnách traspiring.

Technické údaje

Název Spatolato Veneziano High Gloss

Složení Přírodní pryskyřice ve směsi s mramorovým práškem a vzácnými oleji.

Aspekt Hustá pasta

Barva Přírodní bílá

Ředění Připraveno k použití případné ředění ve vodě 0-5 %)

Množství na jednu vrstvu cca 4 - 5 m²/kg

PH 11

Prostupnost SD - 0,04 m (DIN 52615)

Absorpce vody w - 0,3 kg / (m²h0,5) (EN1062-3:2001)

Třída VOC VOC 3g/l - barva na stěny a podkategorie "L" max. hodnota
UE2010 30g/l

Specifická hmotnost 1,75 kg/litr

Balení 10 kg kbelíky

Skladování Uchovávejte na suchém místě při teplotě min. 5°-max. 30°

Upozornění Chraňte povrchy po dobu 12 hodin po aplikaci.

SPATOLATO VENEZIANO " HIGH GLOSS" (VYSOKÝ LESK)

Návod k použití

- Aplikace nerezovou stěrkou
- Aplikace 2 nebo více nátěrů
- Připraveno k použití, před použitím pečlivě promíchejte a obarvěte.
- Podklad musí být čistý a suchý, je třeba odstranit všechny nepevné části, stopy oleje nebo mastnoty; omítnout všechny nerovnosti podkladu.
- Doporučujeme použít specifický Primer, Isolante Acrilico nebo vyrovnávací bázi, jako je Micro-Primer Veneziano společnosti Bericalce.
- Před každým dalším použitím dbejte na to, aby byl povrch zcela suchý.
- Stupeň jasu definován závěrečným krokem pomocí stěrky a/nebo specifických nástrojů.
- Možnost opravy: odborník je schopen opravit SPATOLATO VENEZIANO "HIGH GLOSS" v případě poškození nebo prasknutí,
- Teplota aplikace 5° až 35°C

Poznámky

Tato technická tabulka byla sepsána odborníky společnosti Bericalce a uvedené technické a vědecké informace byly testovány v naší vlastní dílně.

Jakákoli odpovědnost za výsledky je dána pouze způsobem a podmínkami použitými při aplikaci výrobku.

Tyto údaje jsou platnou podporou pro testování kvality výrobku v každém konkrétním případě.

Datum vydání 01.04.2004

Revize č. 1 19.09.2016

Bericalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITÁLIE

Telefon (+39) 0444 929102

Fax (+39) 0444 929102

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com