

TECHNICKÝ LIST 60

# Metalic Sand



Výrobek může být pigmentovaný.

## Popis produktu

Syntetický dekorativní materiál složený z písků a perleťových plniv s kovovým efektem.

## Oblast použití

Syntetická dekorativní barva pro interiéry, aplikovaná na omítku, vápno, cement, sádku a jiné standardní podklady.

## Vlastnosti produktu

METALLIC SANDS je dekorativní hmota "připravená k použití", složená z písků a perleťových plnidel, s kovovým efektem. Neexistují slova, která by popsala krásu a jedinečnost našich "metalických písků", protože jsou díky své vnitřní povaze naprosto fascinující a neobvyklé.

Jedenáct odstínů se ve skutečnosti nezískává pomocí směsí barviv, ale pomocí přírodních barevných perleťových plniv a písků. Tato vlastnost dodává odstínům "Metallic Sands" neuvěřitelné a jedinečné nuance.

Barevné odstíny lze přizpůsobit pomocí barevného schématu tintometrického systému Luxury&Lime.

## Technické údaje

Název **Metallic Sands**

Složení **Pryskyřice ve vodném roztoku, písky a speciální metalické pigmenty**

Aspekt **Tekutý**

Barva **Stříbro / zlato / šampaňské / jantar / bronz / hnědý topaz / měď /  
zelený jaspis / hematit / intenzivní zlato / červený kardinál**

Ředění **Připraveno k použití (ve vodě podle potřeby roztírání)**

Množství na jednu vrstvu **cca 8 - 10 m<sup>2</sup> /l**

PH **cca 7 - 8**

Propustnost pro vodní páru **SD - 0,25 m (DIN  
52615)**

Reakce na oheň **Negativní, pokud je přípravek použit na nehořlavé povrchy**

Třída těkavých organických látek **VOC 0,5 g/l - barva na stěny a podkategorie "L" max. hodnota  
UE2010 30g/l**

Specifická hmotnost **1,25 Kg/l**

Balení **1 - 2,5 - 5 l balení**

Skladování **Uchovávejte na suchém místě při teplotě min. 5° až 30°C**

Upozornění **Chraňte povrchy po dobu 12 hodin po aplikaci**

# Metalic Sand

---

## Návod k použití

- Výrobek je připraven k použití. Před použitím dobře promíchejte.
- Aplikace 1 vrstvy.
- Podklad musí být čistý a suchý, je třeba odstranit všechny nepevné části, stopy oleje nebo mastnoty; omítnout všechny nerovnosti podkladu.
- Připravte si podklad pomocí specifického základního nátěru. Výrobek lze nanášet na MICRO-PRIMER VENEZIANO nebo na DECORATIVE BASECOAT společnosti Bericalce.
- Pomocí špachtle nebo štětce aplikujte METALICKÉ PÍSKY vybrané barvy.
- Teplota aplikace 5° až 35°C

## Poznámky

Tato technická tabulka byla sepsána odborníky společnosti Bericalce a uvedené technické a vědecké informace byly testovány v naší vlastní dílně.

Jakákoli odpovědnost za výsledky je dána pouze způsobem a podmínkami použitými při aplikaci výrobku. Tyto údaje jsou platnou podporou pro testování kvality výrobku v každém konkrétním případě.

**Datum vydání 01.08.2016**

### BeriCalce ITALIA

Via Odorico da

Pordenone, 18 36100

Vicenza - ITÁLIE Tel./Fax

(+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

**bericalce.com**