



Luxury &  
LIME  
SEDUCTIVE TEXTURES



TECHNICKÝ LIST 51

Vhodné pro externí použití.

Výrobek může být pigmentovaný.

# INTONACHINO FINE "400"

## Popis produktu

"Grassello Paste" s vybraným bílým broušeným mramorem (400 mikronů) pro efekt "benátského Intonachino" - střední tloušťka.

## Oblast použití

Středně silný nátěr pro interiéry a exteriéry.

## Vlastnosti produktu

INTONACHINO FINE "400" - interiérová a exteriérová zrnitá povrchová úprava, která umožňuje získat ve více vrstvách tradiční efekt povrchové úpravy "benátské Intonachino" s odstíny chiaroscuro. Výrobek lze díky jeho přirozenosti obarvit pastelovými světlými barvami tónovacího systému Luxury&Lime. Díky přesnému složení je výrobek po aplikaci velmi odolný. Tento tradiční vápenný výrobek, vyráběný pokročilou technologií, podporuje Bericalce v rámci divize Environment Care a Green.

INTONACHINO FINE "400" obsahuje pečlivě vybrané přírodní suroviny, což mu dodává vysokou ekologickou hodnotu. Umožňuje odpařování vlhkosti a tím zabraňuje růstu plísní a bakterií bez použití chemických přísad. Výrobek je nehořlavý a má nízký zápach.

## Technické údaje

Název Intonachino Fine "400"

Složení "dolomitický" vápenný tmel (Grassello) minimálně 12 měsíců zrající, mletý mramor a přísady méně než 5 %.

Aspekt Hustá pasta

Barva Přírodní bílá - bílá

Ředění Připraveno k použití (v případě potřeby ředění ve vodě 0-5 %)

Množství na vrstvu cca 0,7 - 1 m<sup>2</sup>/kg

PH 13

Paropropustnost SD ~ 0,04 m (DIN 52615)

Nasákavost w ~ 0,3 kg / (m<sup>2</sup> h0,5) (EN 1062-3:2001)

Třída těkavých organických látek VOC 0 g/l - barva na stěny a podkategorie "L" max. hodnota UE 2010 30g/l

Specifická hmotnost 1,75 Kg/l

Balení 25 kg kbelíky

Skladování Uchovávejte na suchém místě při teplotě min. 5° ÷ 30 °C max.

Upozornění V prvních 24 ÷ 48 hodinách po aplikaci chraňte povrchy před deštěm.

# INTONACHINO FINE "400"

---

## Návod k použití

- Připravte podklad pomocí specifického základního nátěru ISOLANTE ACRILICO nebo vyrovnávacího nátěru ISOLANTE ANCORANTE BERICO.
- Barvy tónovacího systému Luxury&Lime musí být vyrobeny na bázi Natural White.
- Aplikace nerezovým hladítkem
- Aplikace 1 nebo více nátěrů.
- Podklad musí být čistý a suchý, je třeba odstranit všechny nepevné části, stopy oleje nebo mastnoty; omítněte všechny nerovnosti podkladu.
- Každá vrstva barevného produktu by měla být nanášena vždy NOVÝM/PEČLIVĚ UMYTÝM hladítkem/houbičkou a za použití ČISTÉ vody.
- Před dalšími vrstvami je vhodné počkat alespoň 12 hodin, abyste se vyhnuli výrazným stínům.
- Výrobek se musí nanášet rovnoměrným a stejným způsobem, střídavě novým hladítkem a houbičkou.
- Je důležité, aby měl přípravek správnou konzistenci a ředění podle teploty a nasákavosti povrchu.
- Teplota aplikace: 5° až 35 °C
- Všechny výrobky na bázi vápna mají normální dobu schnutí v závislosti na tloušťce, ale skutečnou tvrdost získávají karbonizací, ke které dochází při kontaktu se vzduchem. Tento proces může trvat mnoho měsíců.

## Poznámky

Tato technická tabulka byla sepsána odborníky společnosti Bericalce a uvedené technické a vědecké informace byly testovány v naší vlastní dílně.

Jakákoli odpovědnost za výsledky je dána pouze způsobem a podmínkami použitými při aplikaci výrobku. Tyto údaje jsou platnou podporou pro testování kvality výrobku v každém konkrétním případě.

Datum vydání 23.12.2015

Revize č. 1 05.10.2016

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITÁLIE

Telefon (+39) 0444 929102

Fax (+39) 0444 929102

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com